



رزین KH 100 K هموپلیمر امولسیون بر پایه پلی وینیل استات اصلاح شده می‌باشد، که به هر نسبتی قابلیت رقیق شدن با آب را داشته و فیلم آن پس از خشک شدن بی‌رنگ و شکننده است..

موارد استفاده

✓ صنایع بسته‌بندی ✓ کارتن‌سازی ✓ لیبل چسبان کارتن ✓ لامینت

مشخصات فنی

ظاهر	امولسیون سفید رنگ
درصد مواد جامد	۳۰±۱%
ویسکوزیته (Brookfield RTV, Spindle 7, 20 rpm, 20°C)	۱۵۰۰۰cP - ۱۰۰۰۰cP
pH	۵-۶
حداقل دمای تشکیل فیلم	۱۵°C
منومر آزاد	کمتر از ۳ / ۰ %

شرایط نگهداری

رزین KH 100 K در شرایط معمولی به مدت یکسال قابل نگهداری می‌باشد. از یخ زدگی و تابش مستقیم نور خورشید اجتناب شود. پس از هر بار استفاده از بسته بودن کیسه پلی اتیلنی و درب بشکه اطمینان حاصل نمایید.

بسته بندی

این رزین در بشکه‌های ۲۰۰ کیلوگرمی فلزی بسته بندی می‌گردد. همچنین بنا به سفارش مشتری امکان عرضه در بسته بندی‌های دیگر نیز وجود دارد.

نکات ایمنی

لطفاً به برگ اطلاعات ایمنی مراجعه شود.